



特点：

高效检定，检测单支油枪，最快只需 6 分钟；智能操作，自动生成检定结果，准确客观，有效降低检定人员劳动强度。

免扶式持枪架可适应各种不同规格的油枪定位，检定人员无需手持油枪。

采用高精度的液位传感器获取实时液位值，显著提高计量颈液位测量的准确度和可靠性。

检测装置配置两个二等标准金属量器。

在进油口和量器内同时安装快速响应、高准确度的A级温度传感器，动态监测介质温度，并进行温度补偿。

智能化管理软件实现现场对燃油加油机的全过程快速自动检测。

整套装置防爆设计，保证了装置运行的安全性。同时为客户提供计量建标技术支持，还可提供配套检测车辆购置等服务。

自动生成符合国家计量检定规程的检定记录和证书。



【产品参数】:

图片	名称	规格	数量	说明
	二等标准金属量器	20L/0.025% 50L/0.025% 100L/0.025%	2个	量器可任意选择组合搭配。 ①不锈钢材质特制。 ②标准量器国家检定证书(省、直辖市检定机构出具)。
	高精度液位传感器	300mm/0.05%	2台	①实时监测液位值。 ②防爆等级ExdⅡBT5。
	温度传感器	-25℃~55℃/A级 三线制铂电阻	4台	自动测量环境温度、进油口及罐内介质温度。
	专业检测控制管理软件	燃油加油机检测管理V2.0	1套	用于自动计量(数据处理、报表生成及数据管理等)。
	防爆接线盒	155mmx100mmx80mm	2个	用于线路的转接。
	数据采集系统	燃油加油机检测专用 智能数据采集系统	1套	采集传感器数据, 外配防爆箱, 防爆等级ExdeⅡBT4。
	蓄电池	24V/18Ah	2个	用于给系统供电。
	相关配套件	包括电器元件、接插件及连接线等。	1套	用于各部件之间的连接。
	储油箱*	160L, 不锈钢, 带示液	2个	实现检测油品连续快速回罐, 使加油和卸油操作可同时进行。
	储油箱转运车*	承重150kg, 接静电线	2辆	用于转运储油箱。
	便携式笔记本电脑*	CPU: Intel 奔腾4以上 硬盘: 20G以上 内存: 512MHz以上 带一个COM接口	1台	用户可自行选择品牌和型号。
	彩色喷墨打印机*	办公专用打印机, USB端口	1台	用户可自行选择品牌和型号。
	计量检测车*	皮卡车或面包车(需改装)	1辆	用户可自行选择品牌和型号。

外包装尺寸: 1.1m*70cm*70cm (50L 罐的尺寸)

1.1m*50cm*50cm (20L 罐的尺寸)

新会康宇测控仪器仪表工程有限公司

总部地址: 广东省江门市新会区西门路圭峰高科技工业村

网址: www.chinakangyu.com 电话: 0750-6318857/8580 传真: 0750-6318900 邮箱: sale@chinakangyu.com